

Lasermix

Farbgebung nach DIN EN 1089-3

Schulterfarbe: leuchtend grün RAL 6018

Körperfarbe: staubgrau RAL 7037

Ventilanschluss nach DIN 477 - Nr. 6 : W 21,8 x 1/14“

Reinheit der Gase

Kohlendioxid 4.5 (99,995)

Stickstoff 5.0 (99,999)

Sauerstoff 4.5 (99,995)

Helium 4.6 (99,996)

Gasart	Type	Vol.Liter	Inhalt	Zusammensetzung
Lasermix 1	C 50	50	9,4 m ³	CO2 4% / He 70% / N2 26%
Lasermix 2	C 50	50	9,4 m ³	CO2 5% / He 40% / N2 55%
Lasermix 3	C 50	50	9,4 m ³	CO2 3,4% / N2 15,6% / He 81%
Lasermix 4	C 50	50	9,4 m ³	CO2 1,7% / N2 23,4% / He 74,9%
Lasermix 5	C 50	50	9,4 m ³	CO2 4,5% / N2 13,5% / He 82%
Lasermix 6	C 50	50	9,4 m ³	CO2 3,20% / N2 31,4% / He 65,4%
Lasermix 7	C 50	50	9,4 m ³	CO2 3,8% / N2 15% / H2 3% / He 78,2%